

GUANTE NITRILO INDUSTRIAL CON FLOCK CALIBRE 15



PRODUCTO	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL CON FLOCK
MARCA	SHOWA- SUPER MORE

COMPOSICIÓN

Nitrilo y flocka

TALLAS

8-9-10

COLOR



VIDA ÚTIL

5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Con flock, forro de algodón interno que da confort a las manos y previene el contacto con el látex evitando alergias.
- Proporciona resistencia química contra una amplia gama de solventes, aceites y químicos.
- Provee protección mecánica excepcional contra la abrasión, cortes y punzados.
- Manejo de productos químicos ligeros en horticultura, agricultura.
- Este producto está diseñado para el uso con productos químicos que requieran guantes de protección fuerte. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
 - Agricultura.
 - Industria Automotriz.
 - Procesamiento y manejo de químicos.
 - Mantenimiento general.
 - Procesamiento de alimentos.

MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ESTÁNDARES APLICABLES**ESTÁNDARES APLICABLES**

Cumple con la sección 21 (alimentos y drogas) del código de regulación. Federal (cfr.), por lo tanto, es aceptable para aplicaciones en contacto con alimentos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

INSPECCIÓN	
IT-CC-012	Inspección de guante desmoldeado.
T-CC-014	Inspección de guante sin soporte.
IT-CC-016	Prueba de swell.
IT-CC-017	Prueba de tensión.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO

TALLA	PESO (g) $\pm$ 6%	PESO PAR (g) $\pm$ 6%	LONGITUD (mm)	CALIBRE (mm)
			330.2 - 355.6	0,38 $\pm$ 0.038
8	33,7 $\pm$ 2	67,4 $\pm$ 4		
9	36,3 $\pm$ 2,2	72,6 $\pm$ 4,4		
10	39,5 $\pm$ 2,4	79 $\pm$ 4,8		

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
	1 par x bolsa	12 bolsas x Caja 144 pares		
8			7707173039396	17707173039393
9			7707173035817	17707173035814
10			7707173036432	17707173036439

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

- Alto: 28 cm
- Ancho: 50 cm
- Largo: 357cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Manténgase en un lugar libre de humedad, temperatura máxima de 40°C.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil los guantes pueden estar contaminados con diferentes materiales. Desecharlos de acuerdo con las normas establecidas.