

# GUANTE NITRILO DESECHABLE CALIBRE 4



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| PRODUCTO              | GUANTE NITRILO DESECHABLE |
| MARCA                 | LATEXPORT                 |
| REGISTRO<br>SANITARIO | INVIMA 2019DM-0020518     |

## COMPOSICIÓN

Nitrilo

## TALLAS

S – M – L

## COLOR



## VIDA ÚTIL

3 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente.
- Protege contra la contaminación de materiales infecciosos tales como: virus, bacterias, sangre y fluidos corporales.
- Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano.
- Apto para manipulación de productos químicos, contacto con alimentos y manejo de fármacos y cosméticos.
- Ambidiestro.
- Producto sin polvo
- Guante de un solo uso, desechable.

**MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ESTÁNDARES APLICABLES**

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÉTODO INSPECCIÓN</b>     | ASTM D6319 y EN 455-1/2/3 (Versión actual)                                                                                |
| <b>ESTÁNDARES APLICABLES</b> | Fabricado bajo: ISO 13485, can/csa ISO 13485, ISO 9001, US FDA sistema de gestión de calidad, ISO 374-1 tipo, marcado ce. |

**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS**

| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN     |                      |                   |                                |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN     | SIN ENVEJECER (ASTM) | ENVEJECIDO (ASTM) | INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL |
| RESISTENCIA A LA ROTURA (MPa) | Min. 14              | Min. 14           | S2/AQL 4.0                     |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)  | Min. 500             | Min. 400          |                                |

| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | SIN ENVEJECER (EN) | ENVEJECIDO (EN) | INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| FUERZA A LA ROTURA (N)    | Min. 6.0           | Min. 6.0        | n = 13 (Valor medio)           |

**DESCRIPCIÓN FISICA DEL PRODUCTO**

| TALLA | ANCHO (mm) | LONGITUD (mm) | INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL | ESPECIFICACIÓN (a una sola pared) | CALIBRE (mm) |
|-------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| S     | 85 ± 5     | Min. 240      | S2/AQL 4.0                     | Palma (centro de la palma)        | Min. 0.050   |
| M     | 95 ± 5     |               |                                |                                   |              |
| L     | 106 ± 5    |               |                                |                                   |              |

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

| COLOR | TALLA | UNIDAD DE EMPAQUE | CAJA MÁSTER                 | EAN 13        | EAN 14         |
|-------|-------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Azul  | S     | Display x 100 und | 10 Display x Caja 1000 unds | 7707173036494 | 17707173036491 |
| Negro |       |                   |                             | 7707173038634 | 17707173038631 |
| Azul  | M     |                   |                             | 7707173034971 | 17707173034978 |
| Negro |       |                   |                             | 7707173035930 | 17707173035937 |
| Azul  | L     |                   |                             | 7707173037484 | 17707173037481 |
| Negro |       |                   |                             | 7707173034858 | 17707173034855 |

**DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER**

- Alto: 25 cm
- Ancho: 24.2 cm
- Largo: 25 cm

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, controlando condiciones de temperatura (10°C y 30°C) y humedad (30% y 70%).

### PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- No reutilizar, producto de un solo uso.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.